



HS-537



仕様

LEDユニット内蔵 電源ユニット内蔵

本体：アルミ、ステンレス
 パネル：アクリル(透明/マット)
 仕上：指定色塗装
 入力電圧：100~240V・50/60Hz
 耐雷サージ：15kV(コモンモード)
 保護等級：IP23
 光源寿命：60,000時間
 上方光束比：0~5%

その他納入事例

同一照明器具の
納入事例



公園・広場などの
納入事例




ラインナップ

光色タイプ：
 色温度：5000K 昼白色相当
 色温度：2700K 電球色相当

配光タイプ：
 ワイド フロント 全周囲 広角全周囲

明るさタイプ：	35Wタイプ		70Wタイプ	
	透明アクリルパネル		マットアクリルパネル	
	相関色温度(K)	5,000 2,700	相関色温度(K)	5,000 2,700
	定格光束(lm)	4,900 3,900	定格光束(lm)	8,900 7,000



基礎図は、標準的な地盤のときの参考です。

- 照明器具には寿命があります。一般的な使用条件では、8~10年での交換が目安です。
- 光源寿命、相関色温度、定格光束は参考値です。
- LEDにはバラツキがあるため、同一商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 印刷紙面と実物とは、商品の色に差異が生じることがあります。
- 改良のため、外観・仕様などを予告なく変更することがあります。